cdz*pay*api(1台服务器)

git地址:

https://git.senthink.com/yangsh/cdz*pay*api.git

环境

测试环境中的cdzpay项目,**注意php-event扩展不要开启** .env文件参考项目中的修改数据库，redis，rabbitmq，registerip。

网关项目(3台服务器分开部署)

env公共配置

key	value
GATEWAY_IP	本机ip，如果是集群则写内网ip
GATEWAY_PORT	8282(外网可访问)
GATEWAY*START*PORT	4000(内网可访问)
GATEWAY_COUNT	根据单机内核数*2,单核则设置为4
GATEWAY_NAME	cdz
REGISTER_IP	cdz_register服务器的内网ip
REGISTER_PORT	cdz_register打开的端口(内网可访问)
REDIS_HOST	127.0.0.1
REDIS_PORT	
DB_USER	
DB_NAME	
DB_PASSWORD	
DB_PORT	
DB_HOST	
RABBIT_HOST	
RABBIT_PORT	
RABBIT_LOGIN	
RABBIT_PASSWORD	
RABBIT_VHOST	

git地址:

https://git.senthink.com/yangsh/cdz_gateway.git

cdz_gateway

环境

测试环境中的cdzgateway环境，按硬件配置设置系统打开文件最大数100000.

key	value
START_FILES	start__gateway

cdz_business

key	value
START_FILES	start__businessworker

cdz_register

key	value
START_FILES	start__register

redis

版本4.0.10

rabiitmq

mysql

版本5.7